

**FIRMAN**<sup>®</sup>  
NEW POWER NEW LIFE



## БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиваторы оборудованы удобными рукоятками с регулировками углов по вертикали (по высоте) и по горизонтали (вправо-влево).

Воздушный фильтр рассчитан для работы в условиях сильного запыления воздуха.

Надежный двигатель 7 л.с. с хорошим ресурсом и пониженной вибрацией.





	FGT 7/80B-8-Simple	FGT 7/80BS-8	FGT 7/80BM-8	FGT 7/80BM-10	FGT 7/80BM-8S	FGT 7/80BM-10S
<b>Двигатель</b>	SPE210F	SPE210F	SPE210F	SPE210F	SPE210F	SPE210F
Объем двигателя, куб. см	212	212	212	212	212	212
Максимальная мощность, кВт при 3600об/мин	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Тип трансмиссии	Ремень + Цепь	Ремень + Цепь	Ремень + Цепь	Ремень + Цепь	Ремень + Цепь	Ремень + Цепь
<b>Размер/количество ножей, мм/шт.</b>	320/4	320/3	350/3	350/3	350/3	350/3
Передачи вперед/назад	1/1	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1
Коннектор	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Ширина захвата, мм	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800
Глубина вспашки, мм	≥150	≥150	≥200	≥200	≥200	≥200
Тип колес	Переднее колесо	4.00-8	4.00-8	4.00-10	4.00-8	4.00-10
Регулировка рукоятки	Вверх, вниз	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо
<b>Количество ремней/количество ручьев</b>	2/2	2/2	2/3	2/3	2/3	2/3
Габариты, (Д x Ш x В), мм (собранный)	1350X800X880	1430X615X880	1430X615X880	1430X615X880	1520X610X980	1520X610X980
Вес брутто, кг	55	75	80	84	86	90
Вес нетто, кг	48	67	72	76	78	82

Модель с пониженной передачей      Модель с пониженной передачей

	FGT 7/80GM-10	FGT 7/80GM-10S	FGT 10/100GM-12	FGT 15/120GM-12
<b>Двигатель</b>	SPE210F	SPE210F	SPE270F	SPE390F
Объем двигателя, куб. см	212	212	270	389
Мощность двигателя, л.с.	7,0	7,0	9,0	13,0
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6	5,6	5,6
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Тип трансмиссии	Коробка передач	Коробка передач	Коробка передач	Коробка передач
<b>Количество передач</b>	2/1	3/1	3/1	3/1
Размер/количество ножей, мм/шт.	350/3	350/3	360/4	360/4
Вал отбора мощности	14мм	14мм	18мм	18мм
Ширина захвата, мм	≥800	≥800	≥800	≥800
Глубина вспашки, мм	≥200	≥200	≥250	≥250
Тип колес	4.00-10	4.00-10	4.00-10	4.00-10
Регулировка рукоятки	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо	Вверх, вниз, влево, вправо
<b>Масса, кг</b>	56	104	163,5	163,5
Габариты, [Д x Ш x В], мм	1450X780X960	1600X780X840	1630X71080X880	1680X1330X880
Тип упаковки	Картон + деревянная рама	Картон + деревянная рама	Картон + деревянная рама	Картон + деревянная рама

Модель с пониженной передачей